

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ						
	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.Μ-Α	ΟΙΚ 2112:100%	Μ3	3.550	4,70
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00m για τις γενικές εκσκαφές	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.06.01-Α	ΟΙΚ 2132:100%	Μ3	1.350	0,45
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α	ΟΙΚ 2171:100%	Μ3	3.550	0,90
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3	125	4,50
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3	2.950	18,74
6	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.04-Α	ΥΔΡ 6620.4:100%	ΜΜ	385	16,90
7	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.15.03-Α	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2	750	3,00
8	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	1.1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3111Β:100%	Μ2	500	4,14
9	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	500	3,67
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	500	1,20
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	500	0,45
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	1.1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Μ2	500	8,81
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	500	9,41
14	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών .	1.1.14	ΟΙΚ Ν2226.1Β	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	4	16,08
15	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	200	3,50
16	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.16	ΟΙΚ Ν20.12	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	4.070	1,39
17	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρέσεων - μικτά						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
18	ρεύματα υλικών)	1.1.17	OIK N20.13	OIK 2112:100%	Tov.	90	3,00
	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.18	OIK ΚΠΤ-22.65.02-A	OIK 2275:100%	Χγρ.	1.000	0,35
ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15	1.2.1	OIK ΚΠΤ-32.01.03-A	OIK 3213:100%	M3	120	84,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.2.2	OIK ΚΠΤ-32.01.04-A	OIK 3214:100%	M3	185	90,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.2.3	OIK ΚΠΤ-32.01.05-A	OIK 3215:100%	M3	130	95,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C25/30	1.2.4	OIK ΚΠΤ-32.01.06-A	OIK 3215:100%	M3	650	101,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-	ΟΔΝ 2531:100%	M3	25	89,80
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.2.6	OIK ΚΠΤ-38.20.02-A	OIK 3873:100%	Χγρ.	61.000	1,07
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.7	OIK ΚΠΤ-38.20.03-A	OIK 3873:100%	Χγρ.	6.000	1,01
8	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.2.8	OIK ΚΠΤ-38.45-A	OIK 3873:100%	M2	2.450	2,20
9	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.2.9	OIK ΚΠΤ-79.22-A	OIK 7922:100%	Χγρ.	500	1,70
10	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.10	OIK ΚΠΤ-38.03-A	OIK 3816:100%	M2	2.450	15,70
11	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	1.2.11	OIK ΚΠΤ-38.06-A	OIK 3824:100%	M2	100	7,80
12	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.12	OIK ΚΠΤ-38.13-A	OIK 3841:100%	M2	100	20,25
13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	1.2.13	OIK ΚΠΤ-79.02-A	OIK 7902:100%	M2	100	2,20
14	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	1.2.14	OIK ΚΠΤ-79.45-A	OIK 7934:100%	M2	620	14,00
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ							
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.3.1	OIK ΚΠΤ-46.15.01-A	OIK 4662.1:100%	M2	700	22,50
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.3.2	OIK ΚΠΤ-46.15.02-A	OIK 4662.1:100%	M2	270	39,00
3	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.3.3	OIK ΚΠΤ-49.01.01-A	OIK 3213:100%	MM	130	16,80
4	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	μαπατικών τοίχων	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A	ΟΙΚ 3213:100%	MM	170	19,70
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΟΙΚ 7121:100%	M2	2.200	13,50
6	Σύστημα θερμομόνωσης τοίχων εξωτερικά με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 100mm	1.3.6	ΟΙΚ 79.47.01N	ΟΙΚ 7934:100%	M2	460	59,85
7	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.13-A	ΟΙΚ 6116:100%	MM	1.000	2,60
8	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	ΟΙΚ 2303:100%	M2	500	5,60
ΟΜΑΔΑ Δ' : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Γαρμπιλωμασαϊκό πάχους 3,5 cm	1.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.59.01-A	ΟΙΚ 7359:100%	M2	320	14,60
2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A	ΟΙΚ 7335:100%	M2	550	18,00
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	180	36,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	50	33,50
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	230	36,00
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM	120	4,50
7	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	1.4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.04-A	ΟΙΚ 7534:100%	M2	17	95,00
8	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	ΟΙΚ 7541:100%	MM	40	39,00
9	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	1.4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01-A	ΟΙΚ 7536:100%	MM	18	33,50
10	Επιστρώσεις δια Linoleum	1.4.10	ΟΙΚ N7398.2	ΟΙΚ 2162:100%	M2	320	34,69
11	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	1.4.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-A	ΟΙΚ 7396:100%	MM	170	3,90
12	Δάπεδο Ασφαλείας EPDM -SBR 90mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 2,40m οποιουδήποτε χρώματος.	1.4.12	ΟΙΚ N7397Z2	ΟΙΚ 7397:100%	M2	200	91,86
13	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.4.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	280	13,80
14	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	1.4.14	ΟΔΝ B-52-AN1	ΟΔΟ 2922:100%	MM	25	6,70
ΟΜΑΔΑ Ε': ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ ΕΥΑΙΝΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	1.5.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	500	25,90
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	600x600 mm	1.5.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-	ΟΙΚ 7809:100%	M2	130	26,95
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	3.200	3,10
4	Ξιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	1.700	4,50
5	Κιγκλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02N	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	12.000	12,99
6	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A	ΟΙΚ 6236:100%	M2	5	335,00
7	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.5.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A	ΟΙΚ 6502:100%	M2	2,5	175,00
8	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.5.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.01-A	ΟΙΚ 6519:100%	M2	7	200,00
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.5.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-A	ΟΙΚ 6522:100%	M2	50	190,00
10	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6504:100%	M2	6	145,00
11	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.5.11	ΟΙΚ N65.61.01	ΟΙΚ 6541:100%	M2	65	94,19
12	Υάλωση διπλή triplex, μέσα και έξω - ενεργειακή	1.5.12	ΟΙΚ N76.27.02.2	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2	62	122,16
13	Κινητές σίτες αερισμού	1.5.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-A	ΟΙΚ 6530:100%	M2	62	45,00
14	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	1.5.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.50-A	ΟΙΚ 5446.1:100%	M2	28	129,00
15	Πρόσθετη κλειδαριά ασφαλείας	1.5.15	ΟΙΚ N64.29.6	ΟΙΚ N64.29.6	Τεμ.	3	0,00
16	Κύλινδρος κλειδαριάς ασφαλείας	1.5.16	ΟΙΚ N64.29.7	ΟΙΚ N64.29.7	Τεμ.	3	15,00
17	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κύλινδρο	1.5.17	ΟΙΚ N64.29.8	ΟΙΚ N64.29.8	Τεμ.	12	22,00
18	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.5.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	8	225,00
19	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.5.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	6	180,00
20	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.5.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A	ΟΙΚ 5617:100%	M2	5	28,00
21	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.5.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	12	33,50
22	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	1.5.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.25-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	100	155,00
23	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή	1.5.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.01-A	ΟΙΚ 5276:100%	M3	9	560,00
24	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	1.5.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.01-A	ΟΙΚ 5279:100%	M3	5	380,00
25	Ξανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	1.5.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-A	ΟΙΚ 5282:100%	M2	670	19,00
26	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.5.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	ΟΙΚ 7211:100%	M2	670	23,50
27	Φράγματα υδρατμών Με φύλλα						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	1.5.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.16.01-A	ΟΙΚ 7914:100%	M2	670	0,55
28	Θερμομόνωση ξύλινων στεγών με πλάκες εξηλασμένη πολυσερίνη πάχους 100mm	1.5.28	ΟΙΚ 79.47.07N	ΟΙΚ 7934:100%	M2	670	31,07
29	Στεγάνωση ξύλινης επένδυσης τοιχοπετάσματος και δώματος με ελαστομερής υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.5.29	ΟΙΚ N79.10.23	ΟΙΚ 7912:100%	M2	670	7,80
30	Ενυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	1.5.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.01-A	ΟΙΚ 4713:100%	M2	30	190,00
31	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.5.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	20	15,50
ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.6.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	ΟΙΚ 7735:100%	M2	2.200	1,70
2	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.6.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	2.150	13,50
3	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.6.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	50	10,10
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.54-A	ΟΙΚ 7754:100%	M2	60	6,70
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	110	6,70
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.6.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A	ΟΙΚ 7737:100%	M2	2.200	3,40
7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.6.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	20	12,40
ΟΜΑΔΑ Ζ' : ΠΡΑΞΙΝΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
1	Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων	1.7.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.13	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	980,00
2	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	1.7.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.15	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	350,00
3	Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος	1.7.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.13	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	5	220,00
4	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.7.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	6	190,00
5	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	σχήματος	1.7.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β9.2	ΟΙΚ 5104:100%	Μ2	18	90,00
6	Εύνθετο όργανο με 1 μικρή τσουλήθρα	1.7.6	ΟΙΚ Ν5622.7	ΟΙΚ Ν5622.7	Τεμ.	1	2.205,54
7	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	1.7.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,6	105,00
8	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	1.7.8	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.1	ΠΡΣ 5510:100%	Στρμ.	0,6	2.000,00
9	Δένδρα κατηγορίας Δ5	1.7.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.5	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	16	45,00
10	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	1.7.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.4	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	10	14,00
11	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	1.7.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7	ΠΡΣ 1710:100%	Μ3	130	8,50
12	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	1.7.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε1.2	ΠΡΣ 5120:100%	Τεμ.	16	1,50
13	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	1.7.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240:100%	Τεμ.	16	2,50
14	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	1.7.14	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.7	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	16	4,00
15	Πλήρωση νησίδων κλπ δια φυτικής γής	1.7.15	ΠΡΣ 1620	ΠΡΣ 1620:100%	Μ3	15	9,60
16	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m με σώμα ανύψωσης πλαστικό	1.7.16	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.3.1	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	15	30,00
17	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 33 cm	1.7.17	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.4.1	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	200	0,65
18	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2", 5 εξόδ.	1.7.18	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η4.12.4	ΗΛΜ 5:100%	Τεμ.	5	22,00
19	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	1.7.19	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.1	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	5	32,00
20	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	1.7.20	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.3	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	300	0,45
21	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Φ 10" δύο-τριών Η/Β	1.7.21	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.2	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	5	12,00
22	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	1.7.22	ΗΜΧ Ν8840.1.1	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.	1	141,71

ΟΜΑΔΑ Η' : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ20MM	1.8.1	ΗΜΧ Ν8043.9	ΗΜΧ Ν8043.9	ΜΜ	190	16,44
2	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25MM	1.8.2	ΗΜΧ Ν8043.10	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	35	18,16
3	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ32MM	1.8.3	ΗΜΧ Ν8043.6	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	85	30,21
4	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ40MM	1.8.4	ΗΜΧ Ν8043.7	ΗΜΧ Ν8043.7	ΜΜ	50	40,31
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.8.5	HMX 8141.2.2	HΛM 13:100%	Τεμ.	11	60,63
6	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30x36 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	1.8.6	HMX N8160.6	HΛM 17:100%	Τεμ.	11	211,05
7	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	1.8.7	HMX N8165.1.1	HΛM 17:100%	Τεμ.	2	200,24
8	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	1.8.8	HMX 8141.3.2	HΛM 13:100%	Τεμ.	1	70,31
9	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.8.9	HMX 8181.2	HΛM 14:100%	Τεμ.	10	105,42
10	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως ύδρευσης - θέρμανσης	1.8.10	HMX N8474	OIK 6501:100%	Τεμ.	1	131,13
11	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	1.8.11	HMX N8131.2.1	OIK 6501:100%	Τεμ.	40	31,53
12	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	1.8.12	HMX 8168.2	HΛM 13:100%	Τεμ.	9	21,98
13	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	1.8.13	HMX 8169.1.2	HΛM 13:100%	Τεμ.	9	21,05
14	Καρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	1.8.14	HMX 8178.2.1	HΛM 14:100%	Τεμ.	10	17,05
15	Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο κοχλιωτό διαμέτρου 3/4 ins	1.8.15	HMX N8608.1.3	OIK 5324:100%	Τεμ.	1	35,69
16	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	1.8.16	HMX N8151.4.1	HΛM 14:100%	Τεμ.	1	892,13
17	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.8.17	HMX N8160.3	HΛM 17:100%	Τεμ.	2	747,29
18	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.8.18	HMX N8182.11.3.1	HΛM 17:100%	Τεμ.	1	421,78
19	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 1" 10 παροχών	1.8.19	HMX N8603.13	HΛM 6:100%	Τεμ.	4	228,36
20	Πίνακας υδροληψίας 80x46x11mm	1.8.20	HMX N8312.2	HΛM 6:100%	Τεμ.	4	282,86
21	Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας 200 l	1.8.21	HMX N8257.1.4.2	HΛM 30:100%	Τεμ.	1	1.286,05
22	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.8.22	HMX 8473.1.6	HΛM 23:100%	Τεμ.	1	361,02
23	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας 3/4 ins	1.8.23	HMX N8622.2.3	HΛM 12:100%	Τεμ.	1	425,13
24	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins	1.8.24	HMX N8477.2	HMX N8477.2	Τεμ.	1	146,71

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.25	HMX N8042.4.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	30	13,18
26	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.26	HMX N8042.4.3	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	15	13,81
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 63 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.27	HMX N8042.4.4.1	ΟΙΚ 5464.1:100%	ΜΜ	20	15,39
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.28	HMX N8042.4.5	HMX N8042.4.5	ΜΜ	40	35,55
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.29	HMX N8042.4.9	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	40	18,59
30	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.8.30	HMX N8056.5.4	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	5	37,01
31	Ειφώνι ομβρίων πλαστικό 10x10 εκ	1.8.31	HMX N8057.5.4	ΗΛΜ 11:100%	ΜΜ	5	34,41
32	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσ. 50cm X 60cm και βάθους από 0.50 έως 1.00 m	1.8.32	HMX N8066.2.2	ΟΙΚ 6401:100%	Τεμ.	5	307,48
33	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	1.8.33	HMX N8072	HMX N8072	Χγρ.	5	4,72
34	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.34	HMX N8042.2.3	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	337,54
35	Υδρορρόη επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.8.35	HMX N8062.2	ΗΛΜ 1:100%	Χγρ.	285	18,54
36	Καπέλο για σωλήνα εξαερισμού δικτύου αποχέτευσης πλαστικό διαμέτρου Φ100	1.8.36	HMX N8060.9	HMX N8060.9:100%	Τεμ.	5	26,24
37	Μηχανοσίφωνας πλαστικός από Ρ.Υ.Κ. διαμέτρου Φ 12.5 cm.	1.8.37	HMX N8045.11.1	HMX N8045.11.1	Τεμ.	1	65,72
38	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	1.8.38	HMX 9302.1	ΗΛΜ 10:100%	Μ3	40	18,37
39	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.5	1.8.39	HMX N8432.1.1.1	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.	4	206,64
40	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.4	1.8.40	HMX N8432.1.1.2	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.	1	196,44
41	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 11/900/0.4	1.8.41	HMX N8432.1.3.2	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.	1	196,44
42	Ρυθμιστική βαλβίδα διαμέτρου 1/2 ins θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη	1.8.42	HMX N8445.1	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	12	15,17
43	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.8.43	HMX 8473.1.6	ΗΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	361,02
44	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins	1.8.44	HMX N8477.2	HMX N8477.2	Τεμ.	1	146,71
45	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.8.45	HMX N8539.1.1.3	ΗΛΜ 40:100%	ΜΜ	1.010	4,49
46	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX από 1 έως 2 ins	1.8.46	HMX N8539.1.1.4	HMX N8539.1.1.4	ΜΜ	10	12,11

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
47	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.8.47	HMX 8105.2N	HMX 8105.2:100%	Τεμ.	58	15,09
48	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.8.48	HMX 8105.3N	HMX 8105.3:100%	Τεμ.	10	25,35
49	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.8.49	HMX 8105.4N	HMX 8105.3:100%	Τεμ.	6	28,24
50	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	1.8.50	HMX N8474.1	HMX N8474.1	Τεμ.	1	123,28
51	Δοχείο αδρανείας με τα ρυθμιστικά χωριτικότητα 100 l	1.8.51	HMX N8473.3.8	HΛM 28:100%	Τεμ.	1	444,71
52	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 110 m3/h για τοποθέτηση χωρίς αεραγωγούς , με χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.52	HMX N8563.1.1	HΛM 39:100%	Τεμ.	4	1.685,13
53	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 650 m3/h με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.53	HMX N8563.3.2	HΛM 32:0%	Τεμ.	3	1.291,18
54	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 800 m3/h με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.54	HMX N8563.3.3	HΛM 32:0%	Τεμ.	2	1.396,18
55	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 1000 μ3/ω με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.55	HMX N8563.2	HΛM 39:100%	Τεμ.	1	1.553,68
56	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου 200 mm	1.8.56	HMX N8537.3.12	OIK 6102:100%	MM	20	139,21
57	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου 250 mm	1.8.57	HMX N8537.3.14	OIK 6102:100%	MM	150	145,84
58	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 4 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.8.58	HMX 8539.1.1.2	HΛM 40:100%	MM	10	5,30
59	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	1.8.59	HMX 8201.1.2	HΛM 19:100%	Τεμ.	6	37,79
60	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg	1.8.60	HMX 8202.2	HΛM 19:100%	Τεμ.	5	69,69
61	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή	1.8.61	HMX N8204.1	HΛM 20:100%	Τεμ.	4	161,13
62	Πίνακας πυρανίχνευσης οκτώ (8) ζωνών	1.8.62	HMX N8999	HΛM 20:100%		1	743,01
63	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.8.63	HMX N8998.1.5	HΛM 62:100%	Τεμ.	2	54,85
64	Ανιχνευτής καπνού	1.8.64	HMX N8998.1.4	HΛM 62:100%	Τεμ.	34	54,85
65	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 8 W led	1.8.65	HMX N8998.1.10	HΛM 60:100%	Τεμ.	12	53,71
66	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
67	χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.8.66	HMX N8840.1.3	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	724,42
68	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	1.8.67	HMX N8840.1.2	HΛM 52:100%	Τεμ.	2	190,46
69	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 16mm	1.8.68	HMX 8732.1.3	HΛM 41:100%	MM	500	3,98
70	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , Φ 23mm	1.8.69	HMX 8732.2.4	HΛM 41:100%	MM	300	4,86
71	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 100 X 100mm	1.8.70	HMX 8735.2.3	HΛM 41:100%	Τεμ.	100	5,44
72	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.71	HMX 8766.3.1	HΛM 46:100%	MM	650	5,07
73	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.72	HMX 8766.3.2	HΛM 46:100%	MM	300	5,42
74	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.73	HMX 8766.3.3	HΛM 46:100%	MM	180	6,74
75	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 10 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.74	HMX 8766.3.5	HΛM 46:100%	MM	25	10,69
76	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.75	HMX 8766.5.4	HΛM 46:100%	MM	20	11,20
77	Καλώδιο τύπου NYU Πενταπολικό , διατομής 5 X 6 mm ²	1.8.76	HMX 8774.6.4	HΛM 47:100%	MM	15	11,43
78	Καλώδιο τύπου NYU ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm ²	1.8.77	HMX N8774.6.6.1	HMX N8774.6.6.1	MM	10	22,36
79	Καλώδιο τύπου NYU ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm ²	1.8.78	HMX N8774.6.7.1	HMX N8774.6.7.1	MM	35	32,28
80	Ελεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	1.8.79	HMX N9347.2	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	367,10
81	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.8.80	HMX N8973.7.4.10	HΛM 59:100%	Τεμ.	83	145,70
82	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.8.81	HMX N8973.7.4.9	HΛM 59:100%	Τεμ.	17	165,70
83	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, 22 W, φωτεινής ροής 2.000 lumen, IP65, κυκλικό διατομής 350mm	1.8.82	HMX N8973.7.4.8.1	HΛM 59:100%	Τεμ.	11	75,75
84	Καλώδιο τύπου A-2Y(st) 2Y τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 4 X 2 X 0.8 mm	1.8.83	HMX N8797.1.3	HΛM 48:100%	MM	35	7,52
85	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών	1.8.84	HMX N8768.2.5	HΛM 44:100%	MM	180	9,45
86	Διακόπτης χωνευτός απλός διπολικός						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
86	με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.8.85	HMX N8801.1.2	HΛM 49:100%	Τεμ.	14	20,47
87	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.8.86	HMX 8801.1.1	HΛM 49:100%	Τεμ.	2	4,06
88	Ρευματοδότης ΣΟΥΚ016Α/220V, μονός με καπάκι	1.8.87	HMX N8826.61.1	HMX N8826.61.1	Τεμ.	15	11,78
89	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	1.8.88	HMX N8826.3.2	HMX N8826.3.2	Τεμ.	44	9,13
90	Πρίζα μονή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6	1.8.89	HMX N9500.45.1	HMX N9500.45.1	Τεμ.	11	23,33
91	Εχολικό κουδούνι τάσεως 250 V	1.8.90	HMX N8804.1	HΛM 49:100%	Τεμ.	1	29,94
92	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.8.91	HMX N8804.2	HΛM 49:100%	Τεμ.	1	53,94
93	Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή	1.8.92	HMX N8826.X1	ΟΙΚ 5302:100%	Τεμ.	1	24,98
94	Τηλεφωνικός κατανεμητής τοπικός 10 ζευγών 20 θέσεων	1.8.93	HMX N8993.1.5	HMX N8993.1.5	Τεμ.	1	68,72
95	Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, i (αερόψυκτη) nverter ονομαστικής ισχύος 20 KW σε θέρμανση και 14 KW σε ψύξη	1.8.94	HMX N8444.9	HΛM 32:100%	Τεμ.	2	10.027,10
96	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) εμφανούς τοποθέτησης δαπέδου inverter θερμικής ισχύος 3,5 KW θέρμανσης, 3 KW ψύξη με απόκλιση +/- 10 %	1.8.95	HMX N8536.3.3	HΛM 32:100%	Τεμ.	23	866,84
97	Σωλήνας πολυστρωματικός PEX-AL-PEX φ18/ 2,5 mm	1.8.96	HMX N8041.33.12	HΛM 7:100%	MM	1.000	4,32
98	Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων	1.8.97	HMX N8047.2	HΛM 4:100%	Τεμ.	1	1.547,34
99	Πυράντιο καλώδιο Διατομής 2 X 1,5 mm ²	1.8.98	HMX N8220.1.17	HΛM 44:100%	MM	100	5,51
100	Πυράντιο καλώδιο Διατομής 4 X 1,5 mm ²	1.8.99	HMX N8220.1.18	HΛM 44:100%	MM	550	7,55
101	Εγκατάσταση ταινίας θεμελιακής γείωσης με πλάτος 30 mm και πάχος 3,5mm	1.8.100	HMX N9341.5.1	HΛM 45:100%	MM	200	11,93
101	Πλήρης κατασκευή και παράδοση έτοιμης αλεξικέραυνης προστασίας τύπου κλωβού	1.8.101	HMX N9280.4.3	HΛM 43:100%	Τεμ.	1	2.377,26

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20/05/2024
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΓΙΑΡΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

